



Umývátko	Rozměr	Váha	Objednací číslo
bez přetoku, s plochou pro armaturu, otvor pro armaturu vpravo, včetně upevnění, spodní strana glazovaná, 400 mm			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá 32 White Satin Matt			
<b>Varianta</b>			
●	400 x 220 mm	6,500 kg	071740..00
●	400 x 220 mm	6,500 kg	071740..00
<b>Infobox</b>			
Možné pouze ve spojení s miskovým sifonem vč. prodloužené trubky			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".			
<b>Příslušenství</b>			
Průtokový ventil neuzavíratelný pro umyvadla bez přetoku	50 mm	0,300 kg	005024
<b>Doporučené baterie</b>			
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B21010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B11010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B11010001

Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	B21010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	DE1010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	DE1010002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středě studená voda, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	DE1011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středě studená voda, Vyložení 94 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	DE1011002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středě studená voda, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středě studená voda, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1011002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1010002

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*